

De brandslanghaspels met handbediende snelafsluiter zijn strak en eigentijds vormgegeven en zijn leverbaar voor vaste en zwenkbare montage. Er is keuze uit verschillende inbouwdieptes en bladdiameters.



EIGENSCHAPPEN

De sepeeraat geleverde montagesets zorgen voor snelle en eenvoudige montage. Bovendien kunnen de haspels naar wens in een latere fase van het bouwproces worden afgemonteerd, waardoor onnodig beschadigen wordt voorkomen. De zwenkbare haspels voor muurmontage zijn 180° uitzwenkbaar. Hierdoor kan de slang in elke gewenste richting worden uitgelopen. De flexibele toevoerslang is voorzien van een handbediende afsluiter.

KENMERKEN

- KIWA-gekeurde 3/4" en 1" haspels volgens EN 671-1, CE-gemarkeerd
- plaatstalen haspelbladen, poedergecoat rood RAL3000
- eurojet straalpijp voorzien van rubberen stootring (boring Ø4, Ø6, Ø8 mm, bij resp. 1/2", 3/4" of 1")
- anti-knik haspelslang
- slanggeleider en straalpijphouder (uitsluitend bij vaste montage)
- haspelinvoerstuk met standpijp of zwenkarm
- zweknarm met flexibele toevoerslang
- snelafsluiter met knelfittingen (22 of 28 mm, resp 3/4" of 1") - werkdruk max. 12 bar
- stabu-tekst B512130-016.f01, NBD 1256-07

OVERIGE INFORMATIE

- Straalpijvergrendeling standaard mogelijk bij vaste montage
- De brandhaspels zijn leverbaar in diverse slanglengten en bladmaten
- Er kan gekozen worden voor een vaste- of flexibele toevoerset



Brandslanghaspel

In diverse uitvoeringen verkrijgbaar