

D5000 Ontruiming bedienpanelen

Om bij een brandmelding of andere calamiteit de aanwezige personen te kunnen waarschuwen is een ontruimingsinstallatie noodzakelijk. Indien de ontruimingsinstallatie geïntegreerd is met het D5000 brandmeldsysteem is de ontruiming middels het ontruiming bedienpaneel handmatig te bedienen



INLEIDING

Voor het D5000 brandmeldsysteem zijn er naast de bedieningsknoppen op het front van de D5000 twee standaard ontruiming bedienpanelen beschikbaar. Dit zijn een 1-zone ontruiming bedienpaneel en een 6-zone ontruiming bedienpaneel. Het is ook mogelijk het ontruimingsgedeelte te integreren in een brandweerpaneel of een ontruiming bedienpaneel op specifieke klant specificaties te fabriceren. De ontruiming bedienpanelen voldoen geheel aan de Nederlandse norm NEN2575.

AANSLUITEN

Beide ontruimingspanelen worden direct in de melderlus opgenomen en hebben daarnaast een 12V voedingsspanning nodig. Deze voedingsspanning mag uit de brandmeldcentrale komen of van een separate EN54 goedgekeurde voeding.1

1-zone ontruiming bedienpaneel



6-zone ontruiming bedienpaneel

TECHNISCHE SPECIFICATIES

	1-zone	6-zone
Aantal zone's	Totaal alarm	6 + Totaal alarm
Bedrijfsspanning	12 V DC	
Maximaal opgenomen vermogen	100 W	
Afmetingen (H x B x D)	220 x 270x 70 mm	
Materiaal beschermkap	Polycarbonaat	
Materiaal behuizing	Kunststof	
Beschermingsgraad	IP 40	
Kleur Behuizing Front	Wit (RAL 9010) Grijs RAL 7035	

Versie: 1 mei 2024 | Specificaties kunnen zonder notificatie gewijzigd worden.