

## 9 liter AB fluorvrij schuimblustoestel vorstbestendig (Constance druk)

De fluorvrije schuimblusser is een innovatieve en milieuvriendelijke oplossing voor brandbestrijding. Traditionele blusschuimen bevatten vaak fluorverbindingen (zoals PFAS), die schadelijk zijn voor zowel de gezondheid als het milieu. Deze schuimblusser biedt dezelfde effectieve brandbestrijding zonder het gebruik van fluor, waardoor het een duurzaam en veilig alternatief is. Door toevoeging van een antivriesmiddel is de blusser vorstbestendig tot  $-25^{\circ}\text{C}$ .



### ALGEMEEN

Met een gebruiksvriendelijke bediening en een lange spuitduur is deze fluorvrije schuimblusser perfect voor zowel de utiliteit als ook voor in de industrie waar meer blusvermogen gewenst is. Dankzij de hoge kwaliteit van de schuimtechnologie en een inhoud van 9 liter blust u effectief branden van zowel vaste stoffen als ook vloeistoffen.

### TOEPASSINGEN

Deze blusser is met name geschikt voor buiten situaties, zowel in utiliteit als industrie als ook voor vochtige omgevingen:

- fabrieken
- (opslag) hallen
- parkeergarages

### KENMERKEN

- fluor vrij
- vorst bestendig tot  $-25^{\circ}\text{C}$
- hoge blusefficiëntie
- stootsgewijs blussen mogelijk
- verchromde messing ventiel en interne delen
- manometer
- uitgerust met druktestventiel
- inwendig gecoat met een speciale beschermende polymeren voering, voor volledige bescherming tegen corrosie
- hoogwaardige oppervlaktebehandeling en rode coating voor een uitstekende bescherming tegen corrosie
- geleverd met een vlakwandmontagebeugel
- geschikt voor elektrische installaties tot 1000 V, van ten minste 1 meter afstand

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	Fash PureNature SF 9
Soort	Draagbaar schuim brandblustoestel
Type	Constance druk
Inhoud	9 liter
Brandklasse	34A - 144B
Drijfgas	Stikstof
Spuitduur	73 seconden
Horizontaal bereik	6 meter
Werkdruk	15 bar
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 volt
Blusmateriaal	Fluorvrij schuim (Furex Optima F)
Temperatuur bereik	$-25^{\circ}\text{C}$ tot $+60^{\circ}\text{C}$
Gewicht	15,4 kg
Afmetingen	270x190x610mm (lxbxh)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN3; CE, Rijkstypekeur

