

Unica Fire Safety Poeder Brandblustoestel 6 kg ABC (constante druk)

unica
fire safety

Het Unica Fire Safety poeder brandblustoestel is een brandblustoestel die voor vele toepassingen ingezet kan worden. Het poederblustoestel is met name geschikt voor brandbare vloeistoffen en branden met gassen zoals methaan, propaan, waterstof, aardgas en vele anderen. Deze brandblustoestellen zijn aanbevolen omdat ze type A, type B en type C branden kunnen bestrijden.



TOEPASSINGEN

Met name geschikt voor buiten situaties, zowel in de utiliteit als in de industrie:

- Fabrieken
- Voertuigen
- Parkeergarages

KENMERKEN

- hoge mate van efficiënt blussen
- stootsgewijs blussen mogelijk
- directe inzetbaarheid (constante druk) en zeer betrouwbaar
- messing ventiel
- uitgerust met een blusslang voor een grote wendbaarheid
- manometer drukindicator
- hoogwaardige oppervlaktebehandeling en rode polyester coating voor een uitstekende bescherming tegen corrosie
- geleverd met een vlakwandmontagebeugel
- geschikt voor elektrische apparatuur tot 1000 V, tegen minimale afstand van 1 meter

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Bavaria / VOLE-X-P 6
Soort	Draagbare droog poeder brandblustoestel
Type	Constante druk
Inhoud	6 kg
Brandklasse	ABC / 34A 183B C
Drijfgas	Stikstof
Spuitduur	15 seconden
Horizontaal bereik	6 meter
Druk	15 bar bij 20c
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC poeder BAVEX
Temperatuur bereik	-30°C tot +60°C
Bruto gewicht	9,6 kilogram
Afmeting	240 x 155 x 520 mm (l x b x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	DIN EN3 & CE 0036 MED Rijkskeurmerk

versie: 01 mei 2024 | Specificaties kunnen zonder notificaties gewijzigd worden.