

Unica Fire Safety Poeder Brandblustoestel Composiet 2 kg ABC (constante druk)

unica
fire safety

Composiet blustoestellen zijn de laatste ontwikkeling op het gebied van duurzame corrosie bestendig en onderhoudsarme blustoestellen. De blustoestellen hebben de EN3, CE, Rijkstypekeur en MED certificeringen en een levensduur van 20 jaar. De blusstof (poeder) dient één keer per 10 jaar vervangen te worden conform de fabrieksspecificaties.



ALGEMEEN

Onder de rode kunststof HDPE buitenmantel bevindt zich de uit HPDE vervaardigde drukhouder met Kevlar. Een voordeel van deze HPDE drukhouder is, dat er geen extra coating laag nodig is aan de binnenzijde zoals bij metalen blustoestellen. Dit werkt kosten verlagend. De afsluiter is van vernikkeld messing. Draaggreep, knijphevel en slangclips zijn vervaardigd van RVS.

Vervangingen als gevolg van roestvorming, diepe krassen en deukjes behoren tot het verleden. Hierdoor zijn de totale levensduurkosten lager, omdat vroegtijdige vervangen wordt voorkomen. Het blustoestel blijft in goede staat en heeft daardoor een verhoogde betrouwbaarheid voor de gebruiker bij de inzet van brandbestrijding. Aan het eind van de levensduur kan de blusser gerecycled worden

ABC POEDER

ABC poeder is geschikt voor de brandbestrijding van brandklasse A (koolstof houdend), brandklasse B (brandbare vloeistoffen) en brandklasse C (brandbare gassen). Het bluspoeder is niet geleidend en kan gebruikt worden bij aanwezigheid van elektriciteit tot max. 1.000 Volt op een afstand van tenminste 1 meter

TOEPASSINGEN

Met name geschikt voor buiten situaties, zowel in de utiliteit, de industrie als de transport sector: fabrieken, voertuigen, parkeergarages en zwembaden

KENMERKEN

- 10 jaar fabrieksgarantie
- duurzaam en corrosie bestendig
- Betrouwbaar en supersterk composietmateriaal
- 100% UV bestendig
- ± 15% lichter dan metalen blustoestellen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Fabrikant / Model	Britannia / P50-P2
Soort	Draagbaar, poeder brandblustoestel
Type	Constance druk
Inhoud	2 kg
Brandklasse	13A/55B/C
Drijfgas	Stikstof
Spuitduur	22 seconden
Horizontaal bereik	3 meter
Werkdruk	12 bar bij 20C
Geschikt voor elektrische apparatuur	Tot 1000 Volt
Blusmateriaal	ABC poeder
Temperatuur bereik	-20°C tot +60°C
Bruto gewicht	2,74 kg
Afmeting	125 x 410 mm (d x h)
Kleur	Rood (RAL3000)
Goedkeuringen	EN3, MED, CE, Rijkskeurmerk 3454

versie: 01 mei 2024 | Specificaties kunnen zonder notificaties gewijzigd worden.