

De platprolbare brandslangen zijn zeer slijtvast en zeer flexibel in gebruik. Deze brandslang is uitermate geschikt voor intensieve brandbestrijding. Deze geëxtrudeerde brandslangen zijn bestendig tegen olie, benzine, zoutoplossingen, zuren en chemicaliën.



TOEPASSING

Voor intensief gebruik, zeer hoge gebruiksbelasting, zoals bij de scheepvaart en in de offshore

EIGENSCHAPPEN

De hoge kwaliteit brandslang, vervaardigd van pvc-nitril, heeft een ozon-, chemicaliën- en zuren bestendige slijtlaag. De barstdruk is 50 bar. Aan de binnenzijde is de rubber binnenvoering "geëxtrudeerd" met de buitenzijde. De standaard lengte is 20 meter. Standaard leverbaar met Storz pilaren en in de kleur rood. Overige kleuren en/of pilaren op aanvraag mogelijk.

LEVENSDUUR

Slangen zijn leverbaar in verschillende kwaliteit. Bij de aanschaf dient rekening gehouden te worden met de frequentie van gebruik. Deze zal uiteindelijk bepalend zijn voor de levensduur van de slang. De polydur heeft een lange levensduur.

SLANGENBRUG

Als slangen over een begaanbare weg gelegd dienen te worden kunnen deze worden beschermd door ze in een slangenbrug te leggen. Hierdoor worden deze beschermd en kunnen voertuigen passeren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type	Polydur
Materiaal	Sterke synthetische geweven garens
Temperatuur	-35°C tot +100°C
Werkdruk	17 bar
Barstdruk	50 bar
Diameter	Ø 52 mm
Lengte	Standaard: 20 meter Andere lengtes op aanvraag
Goedkeuringen	BS 6391 : 1983 Type III, prEN 1924 class 4, M.E.D. 96/98/ EC, See-Berufsgenossenschaft (S.B.G.), Lloyd's Register of Shipping, Institute of Industrial Technology (TNO)



Hoge kwaliteit brandslang
Zeer hoge slijtvastheid